



EMERGENCY BUTTON

ECO30

CIPPATRICE CON IMPIANTO IDRAULICO  
INDIPENDENTE

- Per trattori da 25-65 HP (18-37 kW)
- Quantità massima di materiale cippabile: 13 cm Dia.
- Apertura di alimentazione: 13 cm x 27 cm
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e a tiorario
- Dimensioni rotore: 600 mm
- Peso rotore: 55 Kg
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- 2 coltelli
- Controcoltelli: 1
- Rotazione del cannone d'uscita: 360°
- Altezza di scarico: 224 cm
- RPM: 540/720
- Pompa idraulica indipendente

• RULLO DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE  
IDRAULICA

CHIPPER WITH INDEPENDENT  
HYDRAULIC SYSTEM

- For 25-65 HP tractors (18-37 kW)
- Maximum quantity of chippable material: 13 cm a day
- Supply opening: 13 cm x 27 cm
- Wood feeding control with rollers double rotation: clockwise and counterclockwise
- Rotor dimensions: 600 mm
- Rotor weight: 55 Kg
- Universal 3-point hitch Cat. I
- 2 blades
- Counterknives: 1
- Trailing cannon rotation: 360°
- Unloading height: 224 cm
- RPM: 540/720
- Independent pump

• FEEDING ROLL WITH HYDRAULIC TRASMISSION

BROYEUR DE BRANCHES AVEC SY-  
STEME HYDRAULIC INDEPENDENT

- Pour tracteurs de 25-65 HP (18-37 kW)
- Diamètre maximum du matériel à broyer: 13 cm
- Ouverture d'alimentation: 13 cm x 27 cm
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Dimension rotteur: 600 mm
- Poids rotteur: 55 kg
- Attelage universel 3 points cat. I
- 2 couteaux
- Contre-couteaux: 1
- Rotation de sortie de l'embouchure: 360°
- Hauteur de déchargement: 224 cm
- RPM: 540/720
- Pompe hydraulique indépendant

• ROULEAU D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

Barcode	M	RPM	SPEED	HP/Kw	MAX Ø (mm)	Kg	Lt	m³/h	€
14.05.01	ECO 30	540	1250	25-65/13-.37	130	400	30	6-7	5.180,00